



COLD IN TRUCKS
OF MEXICO

TERMOS FRIKARMEX CORPORACION

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION PARA EL TRANSPORTE



MODELO FKM-COMFORT

AIRE ACONDICIONADO PARA UNIDADES MOVILES TIPO VAN

FABRICACIÓN, VENTAS Y SERVICIOS



Thermos Frikarmex



@frikarmex

MODELO FKM-COMFORT

INFORMACION TECNICA

EQUIPO DESARROLLADO ESPECIFICAMENTE PARA UNIDADES TIPO VAN, DE DISEÑO SPLIT, ES COMPACTO, LIGERO Y NO REQUIERE DE PREPARACION ESPECIAL. SU GRAN CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO, CUBRE UNA AMPLIA NECESIDAD DE TEMPERATURA, UTILIZA TERMOSTATO ELECTRONICO PARA MAYOR CONTROL EN LA TEMPERATURA INTERIOR.

TECHNICAL INFORMATION

SPECIFICALLY DEVELOPED FOR UNITS VAN TYPE, SPLIT DESIGN IT IS COMPACT LIGHTWEIGHT AND DOES NOT REQUIRE SPECIAL PREPARATION ITS GREAT CAPACITY OF COOLING, IT INCLUDES A WIDE NEED OF TEMPERATURE. ELECTRONIC THERMOSTAT USED FOR FURTHER IN THE INTERNAL TEMPERATURE CONTROL.

Capacidad de enfriamiento (Cooling capacity)	38000 BTU/h
Refrigerante (Refrigerant)	R-134a
Carga de refrigerante (Refrigerant Charge)	2.0 Kgs.
Compresor	
Desplazamiento (displacement)	210 cm ³
Lubricante (Lubricant)	Pag-150
Clutch	
Voltaje (Voltage)	24 VCD
Evaporador Independiente Flujo Directo (Direct Independent Evaporator Flow)	
Flujo de Aire (air flow)	2000 m ³ /h
Corriente (current)	38 Amper
Dimensiones (Dimensions)	110x400x170 largo-ancho-alto
Peso Aproximado (approximate weight)	18.965 kg
Condensador (condenser)	
Flujo de Aire (air flow)	3520 m ³ /h
Corriente (current)	14 Amper
Dimensiones (Dimensions)	850x800x170 largo-ancho-alto
Peso Aproximado (approximate weight)	15.200 kg
Sistema de Control (control system)	
Temperatura Interior	Ajustable de 20°C a 28°C
Velocidad del Aire	Ajustable Baja, Media, Alta
Interruptor de Presión	Switch de alta y Baja

TERMOS FRIKARMEX CORPORACION
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION PARA EL TRANSPORTE



(01 55) 4333-9742



www.frikarmexrefrigeracion.com.mx



ventas@frikarmexrefrigeracion.com.mx
info@frikarmexrefrigeracion.com.mx
frikarmexcorporacion@hotmail.com